

Hechthout®

Hechthout® is een weer- en waterbestendig Okoumé multiplex, geproduceerd op basis van een unieke door Bruynzeel Multipanel ontwikkelde technologie. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van gestoomde Okoumé fineren, die met de hand worden geselecteerd. Alleen de beste fineren mogen in Hechthout® worden toegepast. Het productieproces heeft een aantal belangrijke controles zodat de hoogste kwaliteit kan worden gegarandeerd. Verder heeft Hechthout® een zeer hoge duurzaamheid, dit heeft weer een positieve invloed op (de kosten van) het onderhoud.

Toepassingen:

Zowel dekkende als transparante afwerking wordt toegepast ten behoeve van gevelbekleding en boeiboord. Ook wordt Hechthout® toegepast in rompen van schepen. Voor deze toepassing heeft het zich al tientallen jaren bewezen, bestaat er een beter bewijs voor duurzaamheid?

Diktes en afmetingen:

Bruynzeel Hechthout® wordt geleverd in:

- . afmetingen 2500x1220 mm, de diktes 4, 5, 7, 10, 12, 15 en 18 mm,
- . afmetingen 2500x1700 mm, diktes op aanvraag,
- . afmetingen 3100x1220 mm, diktes 10, 12, 15 en 18 mm.

Op aanvraag zijn andere diktes en grotere lengtes (lasplaten) mogelijk.

Voordelen Hechthout®

- Zoals elk multiplex van Bruynzeel Multipanel heeft Hechthout® uitstekende sterkte- en stijfheideigenschappen, zodat grotere ondersteuningafstanden kunnen worden aangehouden dan bij alternatieve producten. Hierdoor kan worden bespaard op kosten van achterhout en montage of kan een dunnere plaat worden toegepast.
- Verder heeft Hechthout® een zeer hoge duurzaamheid, dit heeft weer een positieve invloed op (de kosten van) het onderhoud.
- Af te werken met zowel transparante als dekkende verfsystemen.
- Mede door de brede keuze van afwerkingsystemen, is er grote keuze m.b.t. uiteindelijke kleur.
- Creatief en duurzaam ontwerpen waarbij Hechthout® zorgdraagt voor een warme uitstraling.
- Zeer hoge kwaliteit en goede prijs/kwaliteit verhouding.

Hechthout®

De Bruynzeel exterieur, deze verlijming voldoet aan EN 314, NEN 3278, DIN 68705 en AW100.

Duurzaamheid en Zekerheid Hechthout®

- Goede garantievoorwaarden en duidelijke verwerkingsvoorschriften.

- Projectbegeleiding en dus zekerheid.
- Alleen de beste Okoumé fineren worden als grondstoffen gebruikt. Hierdoor is Hechthout® zeer duurzaam, het heeft zich al tientallen jaren bewezen onder de meest extreme omstandigheden.
- Duurzaam, hierdoor minder onderhoud en relatief lage onderhoudskosten.
- Hechthout® wordt geleverd onder KOMO-keur, met 20 jaar garantie. Verder kan op verzoek worden geleverd met Approval of Lloyds Register of Shipment en Germanischer Lloyd.

Opslag, Montage en Afwerking Hechthout®

- Uitstekende sterkte- en stijfheideigenschappen, zodat grotere ondersteuningafstanden of dunnere panelen kunnen worden aangehouden.
- Sterk, stijf en licht in gewicht en daardoor eenvoudig te gebruiken.
- Mogelijkheid tot prefab levering, hierbij worden de panelen op maat gezaagd en voorzien van een verf- of laksysteem.
- Te bewerken met normaal gereedschap.
- Praktisch ongevoelig voor uitzetting en krimp, ook niet als de temperatuur of luchtvochtigheid varieert.
- Te monteren met spijkers, schroeven, nieten, maar ook met blinde bevestigingsmethoden zoals metalen ophangsystemen en lijmen.