


Russisch berken

Deze triplexsoort heeft van nature een aantrekkelijk licht en glad en geschuurd oppervlak. Vandaar dat Russisch berken onder andere vaak wordt toegepast waar een zeer goede lakafwerking gewenst is. Verder leent dit product zich ook uitstekend voor beitsafwerking. Door de perfecte verwerkingsmogelijkheid van Russisch berken en de sterke mechanische eigenschappen leent de plaat zich uitstekend voor diverse doeleinden.



- Meerdere kwaliteiten uit voorraad leverbaar;
- Zeer egaal en glad oppervlak;
- Laat zich gemakkelijk lakken;
- Makkelijk te bewerken (boren, frezen, zagen);
- Levert goed oppervlak;
- Licht van kleur;
- Splintert minder;
- Hoge buigsterkte;
- Sterke mechanische eigenschappen;
- Licht in gewicht;
- Fijne laagopbouw;
- Perfect af te werken



Specificaties

Russisch berken

Kwaliteit	B/BB	B/BB
Maat	1530 x 1530 mm	2500 x 1250 mm
Dikte	3, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 18 mm	9, 12, 15, 18 mm
Toepassingen o.a.	Interieurbouw, plafonds en wanden, luxe meubelen, luxe verpakkingen, fineerwerk.	

Kwaliteit	BB/BB	BB/BB
Maat	1530 x 1530 mm	2500 x 1250 mm
Dikte	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 mm	9, 12, 15, 18 mm
Toepassingen o.a.	Speelgoed, luxe verpakkingen, plakwerk, vloeren, kleine meubelen, bureaubladen.	

Kwaliteit	CP/CP	CP/CP
Maat	2500 x 1250 mm	1250 x 3050 mm
Dikte	9, 12, 15, 18 mm	15, 18 mm
Toepassingen o.a.	HPL plakken, basisplaat binnenwanden.	

Technische gegevens

B: Ongepropt, 2-zijdig geschuurd. Mits op kleur/structuur is een voeg toegestaan. Kleine open noestjes kunnen voorkomen. Kleine kopscheurtjes en enige miskleur vormen geen reden tot afkeuring.

BB: Gepropt, 2-zijdig geschuurd, goede doorsnee kwaliteit. Beide zijden geen uitgevallen noesten, grove gebreken vervangen door ingezette stukjes, in plaats van proppen zijn ook voegen toegestaan.

CP: Geschuurd en gepropt, waarbij soms 2 proppen voor 1 kwast zijn gebruikt. Naast bruin kernhout kunnen voorkomen: grotere vaste noesten, kopscheurtjes alsmede technische gebreken.

Toepassingen

- Speelgoed

- Interieurbouw
- Plafonds en wanden
- Meubelen
- Luxe verpakkingen
- Fineerwerk
- Plakwerk
- Vloeren
- Bureaubladen
- HPL plakken
- Basisplaat binnenwand

Verfadvies

Lakken

Berken leent zich uitstekend voor lakken vanwege het goed geschuurde oppervlak. Let op: alle houtsoorten krimpen of zetten uit met temperatuur en vochtigheidswisselingen. Daarom moeten flexibele lakken gebruikt worden. Water en oliegedragen lakken zijn doorgaans geschikt. Voor het aanbrengen van de verf eerst gronden.

Beitsen

Beitsen is een zeer snelle en economische manier van afwerking. Houdt wel rekening met de proppen in het oppervlak. Proppen worden ingezet op de plaats waar een defect uit het fineer is gehaald. Beits benadrukt deze proppen. Let op: houtlijm op het oppervlak laat lelijke vlekken achter die zichtbaar worden na het beitsen.