

## Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performances

Número / Number / Numéro **CE 03/13 - 0502-CPR-10099-2**

1. Nombre-código de identificación del producto / Name - identification code of the product-type / Nom -code d'identification

**Duraply / Duraprime / Durapaint**

3. Uso previsto del producto de construcción / Intended use of the construction product / Usage envisagé du produit de construction

Para uso exterior como componente estructural en condiciones húmedas / For external use as a structural component in weather conditions / Pour utilisation structurelle en milieu extérieur sur conditions météorologiques (EN 636-3)

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante / Name and contact adress of the manufacturer / Nom et adresse du fabricant:

Razón social/ Company name/ Raison sociale  
GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.A.  
Parque San Miguel, 10 bajos  
Logroño (La Rioja) SPAIN

Planta de fabricación / Manufacturing site / Usine de fabrication:  
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U. (II)  
Camino de Berceo, s/n  
26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja) SPAIN

6. Sistema de evaluación de las prestaciones / System of assessment of constancy of performance / Système d'évaluation des performances

AVCP sistema 2+ / AVCP system 2+ / AVCP système 2+

7. Datos del organismo notificado / Certification body details / Organisme notifié:

Organismo notificado / Certification body: SKH (No. 0502)

Certificado de constancia de las prestaciones/ Certificate of constancy of performance: 0502-CPR-10099

9. Prestaciones declaradas:

Características / Characteristics	Prestaciones / Performance	Especificaciones técnicas/ Technical specification
Espesor / Thickness / Épaisseur	3-45mm	EN 315:2001
Flexion/ bending strength / Flexion	>15 N/mm <sup>2</sup> (Class F10)	EN 636:2012+A1:2015, EN 310:1994, EN 789:2006
Módulo de elasticidad / Modulus of elasticity / Module d'élasticité	>2.500 N/mm <sup>2</sup> (Class E 25)	EN 636:2012+A1:2015, EN 310:1994, EN 789:2006
Calidad encolado / Bonding quality / Qualité collage	Class 3	EN 636:2012+A1:2015
Emisión formaldehído / Formaldehyde release / Dégagement de formaldéhyde	E1	EN 636:2012+A1:2015, EN 717-2/AC: 2003
Reacción al fuego / Fire resistance / Réaction au feu (según tabla 8 EN 13986 / according to table 8 EN 13986)	≥9mm D s2,d0 / D <sub>FL,S1</sub> <9mm NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content / Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	EN 13986:2004+A1:2015

De conformidad con la norma EN 13986:2004+A1:2015 / in compliance with EN 13986:2004+A1:2015 / est conforme à EN 13986:2004+A1:2015

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9 / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 9 / Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes à celles indiquées au point 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4 / This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 / La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por / Signed for and on behalf of the manufacturer / Signé pour et au nom du fabricant par:



Fecha /Date/Date: 13/febrero/2017

Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad